




**Sorry, kein Bild
vorhanden**

Dichtprüfkoffer

Benefits

- einsatzfertiges Prüfset für die professionelle Dichtheitsprüfung
- modular erweiterbar für andere Prüfungen
- mit CAPBs®-fähigem, digitalem Druckmessgerät (S4600 ST) mit Bluetooth®-Technologie, hoher Messgenauigkeit und barometrischer Druckermittlung zum Ausgleich von Luftschwankungen während der Messung sowie Temperaturkompensation
- erweiterter Messbereich 0/5.000 mbar
- integrierte Stoppuhrfunktion für Langzeitmessungen, Messzeit frei einstellbar in Minuten-Schritten (max. 900 min)
- Abdruckventil mit Feinstregulierung für die einfache Justage des Befülldruckes
- MicroSD-Karte für Datenverwaltung und Dokumentation per PC
- grosses TFT-Farbdisplay (B x H: 45 x 60 mm)
- praktisches Schnellkupplungssystem zur einfachen und schnellen Anpassung auf die jeweilige Prüfsituation
- Option Datalogger: Sekundliches Datalogging während der Messung (XML-Format)
- Messprotokolle als QR-Code



Anwendung

Für Druckprüfungen nach DVGW-Arbeitsblatt G 600. Geeignet zur Dichtheitsprüfung (150 mbar) und Belastungsprüfung (1 bar) an Gasleitungen sowie zur Kontrolle des Anschluss-/Fließdruckes und Druckverlusts. Einsetzbar zur Dichtheitsprüfung (150 mbar) und Festigkeitsprüfung (3 bar) bei Trinkwasserleitungen nach ZVSHK. Ideal für die Abnahme von Heizungs- oder Solarleitungen, Fussbodenheizungen, Flüssiggasleitungen und Ölleitungen. Das beiliegende digitale Druckmessgerät erfüllt die aktuellen DVGW-Anforderungen nach TRGI und die geforderte Ablesegenauigkeit von 0.1 mbar.

Technische Daten

Messbereich

-5000/+5000 mbar

Auflösung

0.1 mbar

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/40 °C

Lagerung: -20/+50 °C

Betriebszeit (Eco-Modus)

max. 38 Stunden

Gewicht

2.65 kg

Masse (B x H x T)

S4600 ST: 66 x 143 x 37 mm

Koffer: 450 x 136 x 365 mm

Schutzart

IP 40 (EN 60529)

Display

TFT-Farbdisplay

B x H: 45 x 60 mm

Versorgungsspannung

Lithium-Ionen-Akku (3,6 V/1800 mAh)

Netzteil (USB)

Akku- oder Netzbetrieb

Ausführungen

Art.-Nr.

Dichtprüfkoffer
DPK 60-6 ST

P00096

-  Lagerware
-  Fertigungsware