



Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW G $\frac{3}{4}$ x G $\frac{3}{4}$

Art.-Nr. 42456

Membran-Sicherheitsventil - Trinkwasser

Benefits

- zur Absicherung gegen Drucküberschreitung bei Trinkwassererwärmern

Anwendung

Für geschlossene Trinkwassererwärmer (TWE) nach EN 806, DIN 1988 und DIN 4753-1 zur Absicherung gegen Drucküberschreitung.

Beschreibung

Der Ansprechdruck ist werkseitig eingestellt.

Technische Daten

Öffnungsdruck

6 bar

Anschluss

G $\frac{3}{4}$ x G $\frac{3}{4}$

Material

Gehäuse: Messing (CW617N)

Kappe: PA 6, blau

Temperatureinsatzbereich

Medium: 4/110 °C

Bauteilkennzeichen

TÜV.SV.yy-2017.13.W

"yy" steht für die Jahreszahl der Zulassung

Ausführungen

	max. Beheizungsleistung	Öffnungsdruck		Art.-Nr.
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW G $\frac{3}{4}$ x G $\frac{3}{4}$	100 kW	6 bar		42456

-  Lagerware
-  Fertigungsverfahren