



V-Form-Maschinenthermometer VMTh 110

Art.-Nr. 64102

V-Form-Maschinenthermometer

Benefits

- extrem robust durch Vollmetalleinhausung
- vibrationsfestes Glasthermometer
- Edelstahlausführung möglich
- gute Ablesbarkeit durch blaue Thermometerfüllung

Anwendung

Heizung, Industrie, Maschinenbau

Technische Daten

Nenngrösse

110 mm30 mm

Oberteil

Aluminium, V-förmig, glatt poliert, messingfarben eloxiert. Zahlen des Messbereichs auf der rechten Skalenwange unter der Eloxalschicht schwarz aufgedruckt. Mittels Kontermutter aus Messing (SW22) verstellbar, dadurch in jeder Blickrichtung ablesbar.

Glaseinsatz (Kapillare)

Prismatische Kapillare in Stabform aus Glasvollmaterial, $\varnothing$ 6 mm. Teilstiche der Kapillare schwarz eingebrannt, dadurch absolut beständig. Hauptteilstriche, die mit den im Gehäuse eingedruckten Zahlen übereinstimmen, besonders stark und markant ausgeführt.

thermometrische Füllung

In Standardausführung von -60 bis +200 °C benetzende Flüssigkeit blau.

Optionen

- andere Anzeigebereiche
- andere Tauchrohrängen

Tauchrohr

Messing, $\varnothing$ 10 mm, mit festem Gewinde G $\frac{1}{2}$ B. Edelstahlausführung auf Anfrage.

Anzeigegenauigkeit

DIN 16195

Anzeigebereiche °C

-30/+50

Anschlusslage

gerade


Tauchrohrlänge

63 mm

- andere Tauchrohrwerkstoffe
- andere Einschraubgewinde
- Oberteil aluminiumfarben eloxiert
- Oberteil aus Kunststoff
- Schutzrohre

Technische Zeichnungen

Anschlusslage gerade



Masse (mm)

Typ	L			L ₁	
VMTh 110	110	40	63	100	160
VMTh 150	150	40	63	100	160
VMTh 200	200	40	63	100	160

Ausführungen

	Nenngrös- se	Ausfüh- rung	Anschluss- lage	Anzeige- bereich	Schaftlän- ge	Typ		Art.-Nr.
VMTh 110	110 x 30 mm	DIN 16181	gerade	-30/+50 °C	63 mm	VMTh 110	●	64102

- Lagerware
- Fertigungsware