



Materialfeuchtemessgerät MFM 22

Art.-Nr. 569087

Materialfeuchtemessgerät

Benefits

- TÜV-Zulassung nach VDI 4206-4! Erstes TÜV-geprüftes Stand-alone-Holz-Feuchtemessgerät gemäss 1. BImSchV
- 400 Holzsortenkennlinien und 28 Baustoffkennlinien direkt in der Software hinterlegt – umständliche Umrechnungstabellen bei Baustoffen entfallen komplett
- schnell einsatzbereit: Vorbelegung der Favoritenauswahl „Sort“ mit häufig verwendeten Brennholzern und Hackschnitzeln gemäss 1. BImSchV
- menügeführte Drei-Punkt-Mittelwertmessung für Scheitholz
- Auto-Hold-Funktion: Vollautomatisch zur Ermittlung eines präzisen Messwertes bei elektrostatischer Aufladung (z. B. trockenes Holz)
- optische Bereichswarmmeldung: Kennlinienanzeige blinkt, wenn u-Wert < 8 % oder > 40 %
- Spezialelektrode mit Temperaturfühler TÜV-geprüft gemäss Prüfbericht M 1167-01/15 in Anlehnung an VDI 4206-4 für Pellets und Hackschnitzel
- Stechfühler für Hackschnitzel und Pellets mit verbesserter Ergonomie und gebündelter Kabelführung für die optimale Handhabung
- vielfältige Anwendung durch Spezialsonden für Pellets-, Holz hackschnitzel, Stückholz, Estrich, Putz, Beton, Mauerwerk, Papier u. v. m.



Anwendung

Zur präzisen und richtlinienkonformen Beurteilung des Restfeuchtegehalts und der Temperatur von Pellets, Hackschnitzeln und Holz. Die integrierte Drei-Punkt-Mittelwertbildung (Messwert als Ergebnis einer Mittelwertbildung aus Messungen an drei Referenzstellen des gespaltenen Holz-scheites) erfüllt alle Anforderungen der 1. BImSchV. MFM 22 ist zudem geeignet zur Baufeuchtemessung (z. B. Putz, Beton, Estrich). Wassergehalt und Materialfeuchte werden über ein Widerstandsmessverfahren direkt am Prüfling ermittelt. Mit Hilfe materialspezifischer Kennlinien wird der exakte Messwert errechnet. Die integrierte Temperaturkompensation ist bei Messungen von Holzbrennstoffen und deren Hackschnitzeln oder Pellets-Presslingen ein wesentlicher Bestandteil, um korrekte Messwerte zu erzielen. Das MFM 22 ist das ideale Allround-Messgerät im Bereich der Restfeuchtemessung.

Technische Daten

Messbereich

Materialfeuchte u: 0/100 %
Temperatur: -40/+200 °C

Auflösung

Materialfeuchte u: 0.1 %
Temperatur: 0.1 °C

Genauigkeit

Materialfeuchte u: $\pm 0.2 \%$
Temperatur: $\pm 0.3 \text{ K} \pm 0.5 \%$ v. Mw.

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: -25/+50 °C
Lagerung: -25/+70 °C

Gewicht

ca. 175 g

Masse

B x H x T: 71 x 142 x 26 mm

Display

LCD

B x H: 38 x 25 mm

Versorgungsspannung

1 x 9 V Block-Batterie

Ausführungen**Zulassung**

TÜV-Zulassung gemäss VDI 4206-4

Lieferumfang

MFM 22

- Messgerät MFM 22
- 9 V-Batterie

Art.-Nr.

Materialfeuchtemessgerät
MFM 22

569087

- Lagerware
- Fertigungsware