



## Winkelschnellentlüfter PrimoVent R $\frac{1}{2}$

Art.-Nr. 77753

Winkelschnellentlüfter

### Benefits

- schlanke Bauform für geringen Wärmeverlust
- ideal zur automatischen Entlüftung von Heizkörpern oder für beengte Einbausituationen
- mit Aquastop

### Anwendung

Zur automatischen Entlüftung von Heizkörpern. Geeignet bis 12 bar/110 °C für die Medien Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit max. 50 % Glykol.

### Beschreibung

Automatischer Schnellentlüfter mit Aquastop. Während des gesamten Betriebes des Schnellentlüfters muss die Entlüfter-Schutzkappe nicht abgenommen werden, auch nicht für die Erstbefüllung oder zur Wartung.

### Technische Daten

#### Anschluss

Winkelschnellentlüfter  
R $\frac{1}{2}$  nach DIN 3858

#### Temperatureinsatzbereich

max. 110 °C

#### Nenndruck

max. 12 bar

#### Gehäuse

Winkelschnellentlüfter  
Messing, vernickelt

#### Deckel

Kunststoff, glasfaserverstärkt

#### Überwurfschraubring

Winkelschnellentlüfter  
Messing, vernickelt

## Ausführungen

Art.-Nr.

Winkelschnelllüfter  
PrimoVent  
R $\frac{1}{2}$



77753

- Lagerware
- Fertigungsware