



Winkelschnellentlüfter PrimoVent R $\frac{1}{2}$

Art.-Nr. 77753

Winkelschnellentlüfter

Benefits

- schlanke Bauform für geringen Wärmeverlust
- ideal zur automatischen Entlüftung von Heizkörpern oder für beengte Einbausituationen
- mit Aquastop

Anwendung

Zur automatischen Entlüftung von Heizkörpern. Geeignet bis 12 bar/110 °C für die Medien Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit max. 50 % Glykol.

Beschreibung

Automatischer Schnellentlüfter mit Aquastop. Während des gesamten Betriebes des Schnellentlüfters muss die Entlüfter-Schutzkappe nicht abgenommen werden, auch nicht für die Erstbefüllung oder zur Wartung.

Technische Daten

Anschluss

Winkelschnellentlüfter
R $\frac{1}{2}$ nach DIN 3858

Temperatureinsatzbereich

max. 110 °C

Nenndruck

max. 12 bar

Gehäuse

Winkelschnellentlüfter
Messing, vernickelt

Deckel

Kunststoff, glasfaserverstärkt

Überwurfschraubring

Winkelschnellentlüfter
Messing, vernickelt

Ausführungen

Art.-Nr.

Winkelschnelllüfter
PrimoVent
R $\frac{1}{2}$



77753

- Lagerware
- Fertigungsware