

## Thermischer Stellantrieb TSA 03

Art.-Nr. 78871

Thermischer Stellantrieb



### Benefits

- Hubstellungsanzeige über grauen Stößel an der Haube
- mit integriertem Endschalter für die Verteilerpumpe
- wahlweise als 24-V- oder 230-V-Version
- kompakte Bauform

### Anwendung

Zur Regelung von Warmwasserventilen in Radiatoren oder AFRISO Verteilersystemen wie z. B. Heiz-/Kühlkreisverteiler ProCalida® MC und EF bzw. Industrieverteiler IN. Stellantriebe setzen das elektrische Signal von Raum- oder Uhrenthermostaten in einen Ventilhub um und regeln die eingestellte Temperatur über die Durchflussmenge.

Der Stellantrieb ist werkseitig geschlossen und somit direkt vorbereitet für den Automatikbetrieb.

### Beschreibung

Elektrothermischer Stellantrieb mit Stellungsanzeige, Endschalter, Anschlusskabel und Überwurfmutter zum direkten Anschluss an das Ventil oder Verteileroberteil. Ausführung stromlos geschlossen. TSA 03 eignet sich, um über den integrierten Endschalter die Pumpe abzuschalten, wenn alle Hubventile geschlossen sind.

### Technische Daten

#### Betriebsart

stromlos geschlossen (NC)

#### Hub

> 3.2 mm

Anzeige über Stößel auf der Haube

#### Stellkraft

90 N

#### Öffnungszeit

5 – 6 min

#### Temperatureinsatzbereich

Umgebung: max. 60 °C

#### Versorgungsspannung

AC 230 V

Leistung: 2 W

#### Schaltausgang

1 potenzialfreier Schliesser

#### Kontaktbelastung

AC/DC 24 V, 6 (2) A

AC 230 V, 6 (0.1) A

#### Anschluss

Überwurfmutter M30 x 1.5 mm

**Schliessmass**

10.8 mm

**Kabellänge**

1 m

**Gehäuse**

Kunststoff

B x H x T: 39 x 57 x 52 mm

Schutzart: IP 40 (EN 60529)

**Ausführungen**

Art.-Nr.

Thermischer Stellantrieb  
TSA 03

AC 230 V mit Endschalter



78871

- Lagerware
- Fertigungsware