

Polymer-Heizungspumpengruppe PrimoTherm® C 130-2 DN 20 KVS-Vario



Kombihähne mit Thermometer, Anzeigebereich 5/80 °C. Rote Kennzeichnung am Absperrhahn erleichtert die Zuordnung „Vorlaufstrang“ und Funktionskontrolle für den Anlagenbetreiber.



Systemanschluss G1 innen mit heizungsseitigem Metallgewinde für die schnelle, sichere Montage an den Heizkreis.



Durchdachter Wandhalter mit verstellbarem Wandabstand für die einfache, schnelle Montage.



Einbau nahezu jeder handelsüblichen Pumpe ohne Nachbearbeitung der Wärmedämmung möglich.


Rohre separat wärmegeklämt



Modulare, kompakte Wärmedämmung mit Beschriftungsfeld zur Heizkreiszuordnung im abnehmbaren Deckel. Lüftungsöffnungen sorgen für eine optimale Abwärmekirkulation.



Aufklicken – fertig! Neuer Stellmotor mit ProClick-Adaptersystem zur blitzschnellen, werkzeuglosen Montage auf den Mischer.



Maximale Flexibilität bis zuletzt auf der Baustelle dank robustem Mischer mit einstellbarem Kvs-Wert (3,2 bis 5,2) und einfaches Konzept zum Rechts-/Links-Umbau durch Tauschen der Blindstopfenposition.



Infos zu BAFA:

Qualität zahlt sich aus: AFRISO Pumpengruppen sind über das BAFA förderfähig. Endkunden erhalten 15 % der Nettoinvestitionskosten zurück*.

* Vgl. „Bundesförderung für effiziente Gebäude – Heizungsoptimierung“.