

Taille-haies sur perche batterie professionnel 520iHE3

Le taille-haies sur perche 520iHE3 alimenté par batterie combine le rendement d'un moteur essence et le fonctionnement zéro émission et extrêmement silencieux. Avec une portée pouvant atteindre 3,5 m, une vitesse de coupe élevée et la durée de vie caractéristique des produits, il assure un rendement et des résultats de niveau professionnel. Mais il s'avère aussi silencieux et propre pour permettre son utilisation dans des zones résidentielles, hôtelières, hospitalières et autres environnements sensibles aux bruits. Doté de la fonction de télé réglage de l'angle de la lame et de poignées confortables, le taille-haie 520iHE3 est idéal pour tous les usages. Compatible avec tous les chargeurs et batteries BLi. Batteries et chargeur sont à commander séparément.



Commande centrale

Démarrage et arrêt extrêmement faciles grâce au clavier intuitif.



Résistant aux intempéries (IPX4)

Cette machine Husqvarna par batterie est conforme à la classification IPX4 en matière de résistance à la pluie. Il s'agit d'un outil fiable et durable qui peut être utilisé toute l'année, quelles que soient les conditions météorologiques.

Mode SavE

En fonction des besoins, optez pour le mode normal ou savE™, pour une puissance ou une autonomie maximale. Vous obtiendrez des résultats parfaits dans tous les cas.

Conception de batterie à travers le corps (brevet déposé)

Position du bloc-batterie intelligent, placé horizontalement à travers le corps de la machine. Réduit le risque d'accumulation de saleté, de copeaux, de poussière et d'eau dans le compartiment de la batterie, ce qui entraîne des problèmes de connecteur. Cela signifie également que le poids de la batterie peut être placé dans ou près du centre de gravité souhaité et dans l'axe de rotation du produit, ce qui augmente la manabilité. La conception à corps traversant offre également un haut degré de flexibilité car elle permet d'utiliser des blocs-batteries de différentes tailles.



FEATURES

- Mode savE pour une autonomie maximale.
- Weatherproof (IPX4) - Use in all weather conditions
- Démarrage et arrêt extrêmement faciles grâce au clavier intuitif.
- Smart battery pack position, placed horizontally through the body of the machine.
- Technologie batterie Li-ion pour des performances professionnelles.
- Ergonomic handle with easy access to the controls.
- The metal housing is designed to protect motor and gears.
- The 4000 cuts per minute ensure great cutting results.
- Easy grip to adjust the cutting angle.
- The angle adjustment enable cutting of both high and low hedges.
- Long reach for increased capacity.
- Cutter bar easy foldable into transport mode.
- Protection arrière
- Slimmed design makes it lightweight and well balanced.
- Fonctionnement silencieux
- Entretien minimum
- Allows you to quickly switch the same battery between different product applications and keep working.
- Batteries performantes pour un travail en continu

Technical specifications	
LUBRICANTS	
Source d'alimentation générique	Battery
Type de carburant	Battery
BATTERIE	
Type de batterie	Lion
Tension de la batterie	36 V
Nombre de batteries incl.	--
CAPACITÉ	
Vitesse de coupe	4000 coupes/min
Ecartement des dents	32 mm
DIMENSIONS	
Poids brut de l'article	6025 g
Poids net de l'article	4225 g
Longueur de la lame	55 cm
Hauteur du produit	18 cm
Longueur du produit	226 cm
Largeur du produit	19 cm
pois	4.15kg
Poids sans la batterie	4.2 kg
MOTEUR	
Type de moteur	BLDC (brushless)
ÉQUIPEMENT	
Entrainement par renvoi d'angle	25 °
Démultiplication	0.098
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Hauteur d'emballage	267 mm
Longueur d'emballage	1848 mm
Volume d'emballage	115.96 dm ³
Volume de l'emballage	0.116 m ³
Largeur d'emballage	235 mm
Quantité dans l'emballage principal	1
SON ET BRUIT	
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	95 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	94.1 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles	84 dB(A)
VIBRATION	
Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)	3.5 m/s ²
Exposition journalière aux vibrations (A8)	2.1 m/s ²
Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)	3 h
Equivalent vibration level.(ahv. eq), front handle, collapsed	3.5 m/s ²
Niveau de vibrations équivalent (ahv. eq) - poignées avant/arrière	2.5 m/s ²
Equivalent vibration level.(ahv. eq), rear handle, extended	3.5 m/s ²

ACCESSORIES